

# Produktdatenblatt

Stand 07/2024

## Meister Rostlöser für Beton und Naturstein im Außenbereich



Bedarf	1 l reicht für bis zu 15 m <sup>2</sup> , je nach Verschmutzungsgrad
Mischungsverhältnis	Anwendungsfertig. Unverdünnt anwendbar.
Verarbeitungstemperatur	ab 10° C empfohlen
Lagerung und Haltbarkeit	Vor Frost schützen. 1 Jahr ab Öffnen des Produktes.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.

# Produktdatenblatt

Stand 07/2024

## Meister Rostlöser für Beton und Naturstein im Außenbereich

### Eigenschaften:

Meister Rostlöser für Beton und Naturstein im Außenbereich ist ein lösungsmittelfreier Reiniger.

### Anwendungsgebiete:

Zur Entfernung hartnäckiger Verschmutzungen wie Rostflecken, Kupferpatina, Grünspan, Farbflecken von Düngemittel usw. Für Beton, Natursteine, Ziegel, Cotto, etc im Außenbereich.

### Verarbeitung:

Produkt mit Bodenwischer oder Handsprüher (für max. Reichweite) flächendeckend aufbringen und mit Schrubber oder Reinigungsmaschine mit Bürste einarbeiten, mind. 15 Minuten einwirken lassen (je nach Befall bis zu 12 Stunden). Abbürsten. Mit Wasser nachwaschen und mit Meister Basis-Reiniger für Beton und Naturstein im Außenbereich nachbehandeln (neutralisieren), um Ausblühungen (verursacht durch die enthaltene Säure) zu vermeiden. Es wird empfohlen, die Behandlung nach 12 Monaten zu wiederholen.

### Verdünnbarkeit:

Anwendungsfertig

### Bedarf:

1 l reicht für bis zu 15 m<sup>2</sup>, je nach Verschmutzungsgrad.

### Hinweise:

Verarbeitungstemperatur ab +10°C empfohlen.

Achtung: Nicht für polierte Weichgesteine geeignet! (z.B. Marmor, Kalkstein).

Eigenversuche notwendig!

Wir empfehlen, die Verträglichkeit des Produktes an unauffälliger Stelle zu prüfen!

Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

### Lagerfähigkeit:

Vor Frost schützen. 1 Jahr ab Öffnen des Produktes.

### Erklärung:

Die Anwendung verlangt handwerkliche Fähigkeiten und Kenntnis der entsprechenden Normen und Vorschriften. Es gelten die Angaben in der aktuellen Produktbeschreibung, die Sie im Internet unter [www.lagerhaus.at](http://www.lagerhaus.at) finden. Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund von Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Bei Unklarheiten unbedingt fachlichen Rat einholen.

### Hinweise zu Ihrer Sicherheit:

Das Gemisch ist nicht als gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. Bitte beachten Sie das aktuelle Sicherheitsdatenblatt.

Wassergefährdungsklasse: 1: Schwach wassergefährdend