

Produktdatenblatt

Stand 05/2021

Dämmit Uni Putzgrund

Produkt:	Universalgrundierung für alle pastösen Oberputze	
Anwendung:	Universelle Grundierung für pastöse Oberputze und Buntsteinputze auf WDVS und Spachtelungen.	
Eigenschaften:	Gleicht das Saugverhalten des Untergrundes aus.	
Technische Daten:	Zusammensetzung:	Styrolacrylat-Bindemittel, Silikonharzemulsion, mineralische Füllstoffe, Zusätze, Wasser
	Verbrauch:	ca. 0,1–0,2 kg/m ²
Normen:	ÖNORMEN B 3346 und B 6400-1	
Verarbeitung:	<p>Der Untergrund (Spachtelung) muss trocken, staubfrei, tragfähig, saugend, frei von Ausblühungen und frostfrei (über + 5° C; gilt auch für die Material- und Lufttemperatur) sein.</p> <p>An der Oberfläche mürbe Putze oder alte, abgebürstete Mineralfarbenanstriche müssen vorher verfestigt werden (Dämmit Uni Tiefengrund).</p> <p>Anmischen: Untergrundbedingt wird Dämmit Uni Putzgrund mit max. 5 % reinem Wasser gemischt. Mit langsam laufendem Rührwerk aufrühren.</p> <p>Arbeitstechnik: Dämmit Uni Putzgrund wird durch Rollen, Streichen oder Spritzen (keine Airless-Geräte verwenden) aufgetragen. Bei zweifacher Grundierung zwischen den Anstrichen ist eine Standzeit von mind. 24 Stunden einzuhalten.</p> <p>Vor Aufbringung des pastösen Dämmit Oberputzes muss eine Standzeit von mind. 24 Stunden eingehalten werden.</p> <p>Nicht bei starkem Wind, direkter Sonneneinstrahlung oder Regen verarbeiten. Gemäß</p>	

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.

ÖNORM B 6400-1 ist zum Schutz vor ungünstigen Witterungseinflüssen ein Fassadenschutznetz zu verwenden.

- Hinweise:** Dämmit Uni Putzgrund kann weiß oder eingefärbt geliefert werden.
- Die richtige Verarbeitung des Produktes unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Garantie für die Verarbeitung kann von uns daher nicht übernommen werden.
- Entsorgung:** siehe Sicherheitsdatenblatt (SD)
- Qualitätssicherung:** Eigenüberwachung durch werkseigene Produktionskontrolle des Herstellers und jährliche externe Inspektion.
- Lieferform:** Kübel (20 kg), 24 Kübel/Palette,
Kübel (5 kg), 75 Kübel/Palette.
- Lagerung:** Im original verschlossenen Gebinde mind. 12 Monate haltbar.
Kühl, jedoch frostfrei lagern.
- Sicherheitsdaten:** siehe Sicherheitsdatenblatt (SD)