

# Produktdatenblatt

Stand 03.07.2024

## KRAFTKLEBEBAND UV PLUS 60mm

Systemklebeband für winddichte und kraftschlüssige Verklebungen der Dachbahnen/Fassadenbahnen sowie Dampfbremsen/  
Dampfsperren. Eignet sich ideal für Fassaden mit Schattenfugen.



### Technische Daten

Länge		25lfm
Trägermaterial		UV-stabilisierte Spezialfolie
Haftklebstoff		Acrylat-Dispersion, lösemittelfrei, EC1 <sup>Plus</sup>
Abdeckmaterial		Silikonpapier
Stärke		0,30mm (ohne Abdeckung)
Auftragsgewicht		230g/ m <sup>2</sup>
Klebkraft	DIN EN 1939	ca. 35 N/25mm
Verarbeitungstemperatur		ab -10°C
Temperaturbeständigkeit		-40°C bis 100°C

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.

# Produktdatenblatt

Stand 03.07.2024

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Dämm[it] KRAFTKLEBEBAND UV PLUS 60mm ist ein einseitig klebendes, auf der Rückseite mit einer UV-stabilisierten Spezialfolie beschichtetes Systemklebeband. Der Klebeauftrag besteht aus einem lösemittelfreien Acrylat-Dispensionskleber mit extrem hoher Klebekraft und Alterungsbeständigkeit. Die große Klebekraft ermöglicht ein Abdichten oder Luftdichtmachen von verschiedenen Baustoffen wie Schalungsbahnen, Fassaden- und Winddichtungsbahnen Dampfbremsen und -sperrern, Kunststoff und Beton, Folie mit Holz oder Blech und vieles mehr.

## ANWENDUNG

Dämm[it] KRAFTKLEBEBAND UV PLUS 60mm ist ein hochwertiges Systemklebeband für das winddichte Verkleben und Reparieren von Dachbahnen/Fassadenbahnen sowie Dampfbremsen/Dampfsperrern. Dämm[it] KRAFTKLEBEBAND UV PLUS 60mm eignet sich ideal für Fassaden mit Schattenfugen. Weiters für den Einsatz von Verklebungen bei Rohrdurchführungen, Anschlüssen an Holz, Kunststoff, Glas und Metall. Ein weiterer Einsatzbereich ist das winddichte Verkleben bei Holzkonstruktionen mit OSB-Platten. Der sehr hohe Klebstoffauftrag bewirkt eine tiefenwirksame, langfristige Verbindung am Untergrund auch wenn die Klebestelle mit Hitze, Kälte oder kurzfristiger Nässe belastet wird.

## VERARBEITUNG

Die zu verklebenden Flächen müssen fest, sauber und trocken sowie frei von jeglichen trennenden Schichten und anderen Verunreinigungen sein. Vor der Verarbeitung sind die Untergründe und Bahnen zu reinigen. Auf fremden Untergründen ist vorab die Klebekraft von Dämm[it] KRAFTKLEBEBAND UV PLUS 60mm zu prüfen. Fertiggestellte Verklebungen dürfen sich nicht im stehenden Wasser befinden und nicht unter dauerhafter mechanischer Belastung stehen. Falten und Spannungen in den Bahnen und im Band müssen vorher entspannt werden. Ungewöhnliche Belastungen sind zu vermeiden. Verklebungen im Sauna- und Schwimmbadbau sind nicht zulässig. Eine nicht sach- und fachgerechte Ausführung der Verarbeitung kann zu Undichtheiten führen.

Dämm[it] KRAFTKLEBEBAND UV PLUS 60mm mittig auf der Überlappung ausrichten, stufenweise das Trennpapier abziehen und dabei mit der klebenden Seite mit Druck zug- und faltenfrei verkleben. Die klebende Seite fest und kräftig anreiben. Bei beweglichen Bauteilen auf eine spannungsfreie (Schlaufe) Verlegung achten. Saugende und poröse Untergründe müssen vor der Verklebung mit Speed Primer vorgestrichen werden. Dämm[it] KRAFTKLEBEBAND UV PLUS 60mm darf nicht bei Dachneigungen unter 10° eingesetzt werden. Die max. Freibewitterung beträgt 24 Monate.

## LAGERUNG

Dämm[it] KRAFTKLEBEBAND UV PLUS 60mm muss kühl, trocken und frostfrei bei Temperaturen von +15°C bis +25°C gelagert werden.