

Produktdatenblatt

Stand 03.07.2024

FOLIEN KLEB- UND DICHTSTOFF 300ml

Dauerelastischer, lösemittelfreier Folien Kleb- und Dichtstoff



Technische Daten

Basis		Modifizierter Dispersionsklebstoff
Form		pastös
Hautbildezeit		ca. 50 Minuten*
Farbe		blau
Emicode	DIN 41 08-7	EC1+
Verarbeitungstemperatur		0°C bis +50°C
Temperaturbeständigkeit		-25°C bis +80°C nach Aushärtung

*Der Wert variiert je nach Umgebungsbedingungen und Materialien.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.

Produktdatenblatt

Stand 03.07.2024

PRODUKTBESCHREIBUNG

Dämm[it] FOLIEN KLEB- UND DICHTSTOFF 300ml ist ein dauerelastischer und lösemittelfreier Kleb- und Dichtstoff zur Herstellung von luft- und winddichten Verklebungen der Dachbahnen/Fassadenbahnen, Dampfbremsen/Dampfsperren und Fensteranschlussbändern auf Mauerwerk, Beton, Porenbeton, Putz und Holz. Zum Ausgleich von Unebenheiten im Laibungsbereich und zur einfachen Lösung schwieriger Eckausbildungen. Zur luft- und winddichten Verklebung von MDF- und OSB-Platten. Nach der vollständigen Durchtrocknung härtet der Kleb- und Dichtstoff zu einer schlagregensicheren, dauerhaft elastischen, dampf- und winddichten Masse aus. Dämm[it] FOLIEN KLEB- UND DICHTSTOFF 300ml übernimmt keine mechanische Belastung.

ANWENDUNG

Im Allgemeinen geeignet für die Verklebung von allen Schalungsbahnen im regensicheren Unterdach, Dampfbremsen und -sperren, Fassadenbahnen, PE-Folien und auf vorab geglätteten Ziegelmauerwerk, Beton, Putz, Metall und Holz. Auf fremden Untergründen oder bei außergewöhnlichen Anwendungen ist vorab eine Haftprobe durchzuführen. Dämm[it] FOLIEN KLEB- UND DICHTSTOFF 300ml kommt zum Einsatz im Trockenbau, Innenausbau, Zimmerei, Fertighausbau usw. für den professionellen Gebrauch. Zur Montage von Fensteranschlussbändern. Geeignet für dampf- und winddichte Verklebungen. Nicht geeignet in UV-belasteten sowie in Dauernassbereichen.

VERARBEITUNG

Der Untergrund muss tragfähig, staub- und fettfrei, sowie eisfrei sein. Mit der Verwendung von Dämm[it] FOLIEN KLEB- UND DICHTSTOFF 300ml können Unebenheiten am Baukörper ausgeglichen werden. Grobe Ausbrüche oder Vertiefungen sind vorher auszuspachteln. Den Kleber als 8mm dicke Raupe auf den Untergrund auftragen. Dann Folie leicht in die Raupe drücken. Nicht pressen! Die endgültige Klebstoffdicke zwischen der Folie und dem Belag sollte etwa 3-4mm sein, nicht weniger als 1mm. Mindestbreite der Klebstoffspur sollte ca. 25mm sein.

Die Trocknungszeit beträgt 1-2mm je Tag und Untergrund (23°C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit). Ist also stark abhängig von der Auftragsdicke, Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Diffusionsfähigkeit des Untergrundes. Dämm[it] FOLIEN KLEB- UND DICHTSTOFF 300ml ist erst nach der vollständigen Durchtrocknung wasserbeständig.

LAGERUNG

Kühl, trocken und frostfrei bei Temperaturen von +10°C bis +30°C lagern. Lagerfähigkeit 12 Monate in ungeöffneter Originalverpackung ohne direkte Sonneneinstrahlung.