



# FLECK Kiesfänge für Flachdach-Abläufe

## Universal-Kiesfang DN 70–DN 150



## Kiesfang/Sieb DN 50



## Attika-Universalkiesfang DN 70–DN 125



### PRODUKTINFORMATIONEN

Der Universal-Kiesfang wird mit seinem strömungsoptimiertem Korb-Design über dem Flachdachgully oder -ablauf montiert, um die Entwässerungsleitung vor Verstopfungen zu schützen und die Ablaufleistungen zu verbessern. Bei der regelmäßigen Wartung sollte dieses gereinigt und von Ablagerungen befreit werden, um die volle Funktionsfähigkeit zu gewährleisten.

#### Material

Alle Bestandteile werden aus hochwitterungsbeständigem, widerstandsfähigem, schwarz eingefärbtem PP hergestellt.

#### Baustoffklasse


B2

#### Hinweise zum Universal-Kiesfang


- Der Universal-Kiesfang-Korb für die Fläche ist bis 100 kg belastbar und nicht befahrbar
- Die drei Steckfüße aus stabilem, faserverstärktem Kunststoff ermöglichen beim Universal-Kiesfang die variable Nutzung für Abläufe von DN 70–DN 150 und beim Attika-Universalkiesfang die Nutzung von DN 70–DN 125
- Die Füße werden einfach in die jeweiligen Steckvorrichtungen für DN 70, DN 100, DN 125, DN 150 eingesteckt (reversible Verbindung) und verspannen sich im Ablauf automatisch
- Die Wartung der Abläufe ist durch manuelles Entnehmen des Universal-Kiesfang (ohne Demontage-Werkzeuge) selbst bei angestautem Wasser immer möglich

### TECHNISCHE HINWEISE

#### Flachdach-Sieb und Kiesfang DN 50



#### Universal-Kiesfang und Attika-Universalkiesfang DN 70–DN 150



| Nenndurchmesser | Maßangaben (mm) |    |     |    |
|-----------------|-----------------|----|-----|----|
|                 | A               | B  | C   | D  |
| DN 50           | 50              | 23 | 115 | 20 |
| DN 70–DN 150*   | 210             | 80 | 135 | –  |

Maße in mm

\* Hinweis: Anpassung an die Nennweite mithilfe der steckbaren Füße (Länge x = 55 mm)