



# FLECK Wärmedämmung für Flachdach- und Steildachzubehör von DN 70–DN 400

4 in 1 Lüfter



## PRODUKTINFORMATIONEN

Optional, zusätzlich wärmedämmte FLECK-Abluftsysteme vermindern die Gefahr einer Kondensatbildung in den Lüftungsrohren. Die Wärmedämmung hält die Innenrohre auf höherer Temperatur und verschiebt den Taupunkt nach oben.

### Zweischalige, wärmedämmte Lüfterrohre für

- 4 in 1 Lüfter ohne KWA\*
- Flachdach-Sanitärlüfter von DN 70 bis DN 400
- Flachdachlüfter ohne KWA\* ab DN 70 bis DN 400
- Flachdach-Schwanenhals von DN 70 bis DN 300 (Rohrbogen ungedämmt)
- Steildach-Wrasenlüfter ohne KWA\* bis DN 400
- Gedämmte Abläufe sind auf Anfrage erhältlich

\* KWA = Kondenswasserabscheider

## TECHNISCHE HINWEISE

Nenndurchmesser	Ø A (Lüfter-Innenrohr)	Ø B (Dämmungsrohr)	Dämmstärke
DN 70	75	110	15
DN 100	110	130	15
DN 125	125	160	15
DN 150	160	200	17
DN 200	200	250	30
DN 250	250	315	30
DN 300	315	400	39
DN 400	400	500	45

Maße in mm