



FLECK Drainagelüfter



PRODUKTINFORMATIONEN

Drainagelüfter sorgen überall dort für Druckausgleich, wo fließendes Wasser in geschlossenen Leitungen unerwünschte Druckschwankungen erzeugen kann. Durch die verwendeten, genormten Rohrdurchmesser lassen sie sich einfach in entsprechende HT-Rohrmuffen einstecken. In Kombination mit FLECK-Verbindungs muffen und PVC-Kleber lassen sich die Oberrohre von FLECK-Lüftern (DN 70 bis DN 500) nachträglich um weitere 500 mm verlängern (z. B. in schneereichen Gebieten).

Standardlänge*

0,50 m

Material

Alle Bestandteile werden aus hochwitterungsbeständigem, widerstandsfähigem Spezial-Hart-PVC hergestellt.

Zubehör

Abnehmbare Wetterkappe nur beim DN 125

* auf Wunsch auch andere Längen lieferbar

TECHNISCHE HINWEISE

Nenn Durchmesser	A	B	Lüftungsquerschnitt (cm ²)
DN 70	115	60	~ 39
DN 100	160	90	~ 87
DN 125	210	100	~ 113
DN 150	240	115	~ 170
DN 200	305	150	~ 298
DN 250	380	150	~ 471
DN 300	480	200	~ 754
DN 400	610	275	~ 1.212
DN 500	770	340	~ 1.880

Maße in mm