



Schäume

BAUPROFI MONTAGESCHAUM PROFESSIONAL

BauProfi Montageschaum professional ist ein klimafreundlicher, feuchtigkeitshärtender, einkomponentiger Polyurethanschaum. Zum Isolieren, Montieren, Dämmen, und Füllen im Baubereich. Montieren von Fensterrahmen. Füllen von kleineren Öffnungen, Durchbrüchen und Hohlräumen verschiedener Art. Verfüllen von Hohlräumen zwischen Rollladenkästen und Mauerwerk. Überputz- und überstreichbar. Beständig gegen Pilze und Feuchtigkeit. Alterungsbeständig, unverrottbar (jedoch nicht UV-beständig). 1 Dose reicht für ca. 50 lfm Schaumstrang mit 2 cm Durchmesser. Ausgezeichnete Haftung auf Holz, Faserzement, Beton, Metall, Mauerwerk, Putz, Styropor und hartem PVC. 750 ml

1609377



Produktart: BauProfi Montageschaum professional ist ein klimafreundlicher, feuchtigkeitshärtender, einkomponentiger Polyurethanschaum.

Verwendungszweck:

- Montieren, Isolieren, Dämmen und Füllen im Baubereich
- Montieren von Fensterrahmen
- Füllen von kleineren Öffnungen, Durchbrüchen und Hohlräumen verschiedener Art
- Verfüllen von Hohlräumen zwischen Rollladenkästen und Mauerwerk
- Ausfüllen von Wandfugen nach der Montage von Fertigbauelementen

Produktqualität:

- Ausgezeichnete Haftung auf Holz, Faserzement, Beton, Metall, Mauerwerk, Putz, Styropor und hartem PVC
- Alterungsbeständig, unverrottbar (jedoch nicht UV-beständig)
- Überputz- und überstreichbar
- Beständig gegen Pilze und Feuchtigkeit
- Nach dem Aushärten kann man den Schaum mechanisch bearbeiten (schneiden, schleifen, bohren)

Verarbeitung:

Vorbereitung: Untergründe müssen fest, staub- und fettfrei, frei von Trennmitteln und Ähnlichem sein. Unmittelbar vor Gebrauch die Dose kräftig schütteln. Die Schutzkappe abnehmen und den Aufsatz aufschrauben. Trockene, saugende Untergründe gut befeuchten. Eisenteile müssen mit einem Korrosionsschutz versehen sein.

Auftragen: Bei der Anwendung die Dose mit dem Ventilstück nach unten halten. Den Spalt zu 50% füllen (nach dem Auftragen dehnt sich der Schaum aus). Fugen von mehr als 50 mm langsam und schichtweise füllen. Nach der vollständigen Aushärtung (frühestens nach 24 Std.) vor UV-Strahlung schützen, indem der Schaum mit Putz, Farbe oder Blende überdeckt wird. Bei Arbeitsunterbrechung von mehr als 15 Minuten: vor erneutem Gebrauch Adapter und Ventil mit PUR-Reiniger säubern.

Reinigen: Frische Schaumflecken mit PUR-Reiniger entfernen. Nach dem Aushärten ist der Schaum nur noch mechanisch zu entfernen.

Technische Daten:

Farbe:	blassgelb
Verarbeitungstemperatur:	Untergrund (Oberfläche) ab +5°C
Doseninhaltstemperatur:	+15°C bis +20°C (Dose niemals erhitzen - Berstgefahr!)
Temperaturbeständigkeit:	-40°C bis +90°C
Klebfreiheit bei 18 °C/60%rf:	ca. 12 Minuten
Schneidbar bei 18°C/60%rf:	nach ca. 55-60 Minuten (Ø 2,5 cm)
Volle Belastbarkeit:	nach ca. 24 Std.

Gesundheitsschädlichkeit entfällt, wenn der Schaum ausgehärtet ist!

Entsorgung: ÖNORM S 2100. Abfallschlüsselnummer 59803. Diesen Stoff und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen. Restlos entleerte Dose kann über Metallrecycling oder Hausmüll entsorgt werden.

Inhalt: 750 ml, 1 Dose reicht für ca. 50 lfm Schaumstrang mit 2 cm Ø.

Lagerung: Unbedingt stehend und kühl lagern, ansonsten kann Ventil verkleben! (Bei Lagerung über 20°C verkürzt sich die Haltbarkeit.)