



Bauchemie

BAUPROFI ISOLIERANSTRICH LF PROFESSIONAL

Hochkonzentrierte kunststoffvergütete Bitumenemulsion, streichfertig, lösemittelfrei, geruchlos, wasserverdünnbar, umweltfreundlich. Zum Schutz von Beton, Putz und Stahl gegen Feuchtigkeit. Als Fundamentanstrich und für Kellerwände. Als Voranstrich für Heißbitumenisierungen.

Verbrauch: ca. 0,20 l/m² pro Anstrich.

178975 - geb. 10 Liter

178976 - geb. 25 Liter



Isolieranstrich LF

professional **Q!**

- Bitumen-Schutzanstrich
- Fundamentanstrich für Kellerwände
- Voranstrich für Heißbitumenisolation
- Gebrauchsfertig
- Leicht verarbeitbar
- Streichen, rollen, spritzen



Isolieranstrich LF

professional **Q!**

- Bitumen-Schutzanstrich
- Fundamentanstrich für Kellerwände
- Voranstrich für Heißbitumenisolation
- Gebrauchsfertig
- Leicht verarbeitbar
- Streichen, rollen, spritzen

UMWELTFREUNDLICH:

- Frei von organischen Lösungsmitteln
- Frei von APEO
- Frei von Kohlenwasserstoffen daher emissionsarm
- Wässrige Emulsion
- Bei Beschleunigungsmitteln Verwendung keine gesundheitsschädlichen Wirkungen
- Kein gefährliches Produkt im Sinne der Richtlinie 1988/65/EG und des darauffolgenden Chemikaliengesetzes
- Kein Gefahrzeug im Sinne der Transportvorschriften
- Eingetrocknete Reste können gemeinsam mit dem Hausmüll entsorgt werden

10 l



Eigenschaften: Hochkonzentrierte kunststoffvergütete Bitumenemulsion, streichfertig, lösemittelfrei, geruchlos, wasserverdünnbar, umweltfreundlich.

Verwendung: Zum Schutz von Beton, Putz und Stahl gegen Feuchtigkeit. Als Fundamentanstrich und für Kellerwände. Als Voranstrich für Heißbitumenisierungen.

Oberflächenvorbereitung: Oberflächen müssen fest, sauber, trocken bis mattfeucht und staubfrei sein. Glatte Flächen aufrauen.

Verarbeitung: Kurz durchrühren und mit vorgefeuchteter Bürste, Rolle oder im Spritzverfahren gleichmäßig auftragen. Nicht bei oder unmittelbar vor Regen und Temperaturen unter +5° C oder über +30° C verarbeiten.

Wartezeiten: Bei guten Trocknungsverhältnissen können mehrere Anstriche an einem Tag aufgebracht werden (2–3). Durchtrocknung innerhalb von wenigen Tagen (6–12).

Verbrauch: Ca. 0,20 l/m² pro Anstrich.

Gerätereinigung: Im frischen Zustand mit Wasser.

Lagerung: Gut verschlossen, kühl und frostfrei mind. 1 Jahr lagerfähig.

Umweltfreundlich:

- Frei von organischen Lösungsmitteln
- Frei von APEO (Alkylphenoethoxylat)
- Frei von Koaleszenzmittel daher emissionisarm
- Wässrige Emulsion
- Bei Bestimmungsgemäßer Verwendung keine gesundheitsschädlichen Wirkungen
- Kein gefährliches Produkt im Sinne der Richtlinie 1999/45/EG und des österreichischen Chemikaliengesetzes
- Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften
- Eintrocknete Reste können gemeinsam mit dem Hausmüll entsorgt werden

Hinweise zum richtigen Umgang: Dieses Produkt ist keine gefährliche Zubereitung im Sinne des Chemikaliengesetzes und daher nicht kennzeichnungspflichtig. Bitte beachten Sie jedoch die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichts- und Hygienemaßnahmen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren

EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt: Kat A/c Wb: 40 g/l (2010)

Dieses Produkt enthält: <40 g/l VOC.