

TECHNISCHE INFORMATION

Bauprofi WANDFARBE LÖSUNGSMITTELFREI

Werkstoff: Die WANDFARBE ist eine matte, geruchsneutrale, lösungsmittelfreie, spezielle Malerleimfarbe auf Kalksteinmehlbasis. Die Anstriche besitzen gute Deckkraft und Wischfestigkeit. EN 13300 Kl. 5.3.7

Verwendung: Innenfarbe für Wände und Decken, Kalk- und Zementabrieb, Holz, Faserplatten, Gips usw. Auf Kalkgrundierung darf erst nach einer Abbindezeit von mindestens 24 Stunden überstrichen werden.

Verarbeitung: Untergrund muß trocken, fettfrei und tragfähig sein.

Grundierung: mit 15 - 20% Wasser verdünnt.

WANDFARBE kann gestrichen, gerollt und airlessgespritzt werden. Bei gut erhaltenem Untergrund deckt WANDFARBE mit 10 - 15% Wasser verdünnt auf einem Anstrich.

Nicht unter plus 5°C Objekt- und Lufttemperatur verarbeiten.

Abzeichnungen von Ausbesserungen, Reparaturen oder Nacharbeiten in der Fläche, hängen von vielen Faktoren ab und sind daher gemäß BFS-Merkblatt Nr.25, selbst bei der Verwendung des Original-Beschichtungsstoffes unvermeidbar.

Farbton: weiß

Abtönen: Mit PCL Voll- und Abtönfarben

Verbrauch: 100 - 150 g/m²/Anstrich, je nach Untergrund. Es wird empfohlen, zur genauen Verbrauchsermittlung einen Probeanstrich zu machen.

Trockenzeit: 4 - 6 Stunden

Lösungsmittelverordnung: Unterkategorie a:
Matte Beschichtungsstoffe für Innenwände und -decken
Erlaubter VOC Gehalt lt LMV 2010 30 g/l
Tatsächlicher VOC Gehalt <1 g/l

Reinigung der Werkzeuge: Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

Lagerung: kühl aber frostfrei, angebrochene Gebinde gut verschlossen halten.

Reste nicht in Abwässer gelangen lassen und nicht über den Ausguß oder WC entsorgen, sondern einer Sonderabfallsammelstelle übergeben.

TECHNISCHE INFORMATION

Abfallschlüssel lt. ÖNORM S 2100 : 57 303

VbF: entfällt

WANDFARBE fällt nicht unter die Bestimmungen der Transportvorschriften ADR/RID, aber auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer und umweltfreundlicher Produkte sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten.

Obige Angaben wurden auf Grund umfassender Labor- und Praxisversuche erstellt.

Da die Verhältnisse, unter denen das Produkt verwendet wird, außerhalb unserer Kontrolle liegen, können wir nur für die Qualität der gelieferten Ware garantieren.

Stand 08/2015