

## **TECHNISCHE INFORMATION**

---

### **Bauprofi MINERALFARBE**

**Mineralfarbe** ist eine reinigungsfähige Einkomponentensilikatfarbe mit geringem Anteil an organischen Stabilisatoren. Nassabriebklasse 4 lt EN 13300.

**Mineralfarbe** besitzt eine gute Deckkraft, hohen Weißgrad und ergibt eine kalkmatte Anstrichoberfläche mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit.

**Mineralfarbe** eignet sich für Innenanstriche auf ungestrichenen Putzen, sowie für die Renovierung von Kalk-, Mineral- und Silikatfarbenanstrichen. Sie eignet sich nicht für lackierte Flächen, PVC und Holzoberflächen.

**Verarbeitung:** Ein Grundanstrich mit **Mineralfarbe** max. mit 10% Wasser verdünnt. Ein Deckanstrich mit **Mineralfarbe** max. mit 5% Wasser verdünnt. Bei stark saugenden bzw. ungleich saugenden, oder nichtmineralischen Untergründen ist eine Grundierung mit **PCL Silikat Konzentrat** 1:1 mit Wasser verdünnt, erforderlich. Vor der Beschichtung ist ein Probeanstrich durchzuführen und die Haftung zu prüfen.

Flächen die mit **PCL Silikat Konzentrat** grundiert wurden, dürfen erst nach 12 Stunden mit **Mineralfarbe** überstrichen werden.

Nicht unter +7°C Objekt- und Lufttemperatur verarbeiten.

**Farbton:** weiß

**Verbrauch:** Je nach Beschaffenheit und Saugfähigkeit des Untergrundes für Grund- und Deckanstrich ca. 200 g/m<sup>2</sup>/Anstrich.

**Beachtung:** Die Umgebung der Anstrichflächen, insbesondere Glas, Keramik, Klinker, Naturstein und Metall sind sorgfältig abzudecken. Farbspritzer sind sofort mit viel Wasser abzuwaschen.

**Augen und Hautstellen schützen.**

Abzeichnungen von Ausbesserungen, Reparaturen oder Nacharbeiten in der Fläche, hängen von vielen Faktoren ab und sind daher gemäß BFS-Merkblatt Nr.25, selbst bei der Verwendung des Original-Beschichtungsstoffes unvermeidbar.

**Werkzeuge:** Mineralfarbe kann gestrichen, gerollt und gespritzt werden.

**Reinigung der Werkzeuge:** Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

## **TECHNISCHE INFORMATION**

---

### **Bauprofi MINERALFARBE**

#### **Sicherheitshinweise**

Enthält Alkalisilikat

P262: Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.

P302 + P352: BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.

P305 + P351 + P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P333 + P337 + P313: Bei Hautreizung oder -ausschlag und Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Nach Verschütten mit flüssigkeitsbindenden Mitteln (Sand, Sägespäne oder dgl.) aufnehmen und entsorgen.

**Entsorgung:** Sonderabfalldeponie oder Problemstoffsammelstelle. Nicht mit dem Hausmüll entsorgen.

**Sonderabfallschlüssel Nr. 52 402** (nach ÖNORM S2100)

Obige Angaben wurden auf Grund umfassender Labor- und Praxisversuche erstellt. Da die Verhältnisse, unter denen das Produkt verwendet wird, außerhalb unserer Kontrolle liegen, können wir nur für die Qualität der gelieferten Ware garantieren.

Stand 08/2015