



Putze & Mörtel

BAUPROFI MAUERMÖRTEL PROFESSIONAL

Zum Vermauern aller gängigen Wandbaustoffe, leichte Verarbeitung, 40 kg Mauermörtel der Mörtelgruppe M5 gemäß ÖNORM EN 998-2. Zum Vermauern von bauüblichen Mauersteinen wie z.B. Ziegeln, Betonsteinen, usw. Qualitätssicherung: Eigenüberwachung im Werkslabor, Fremdüberwachung durch akkreditierte Prüfanstalten gemäß ÖNORM EN 998-2.

1098011



Mauermörtel der Mörtelgruppe M5 gemäß ÖNORM EN 998-2

Anwendung: Zum Vermauern von bauüblichen Mauersteinen wie z.B. Ziegeln, Betonsteinen...

Vorbehandlung: Falls erforderlich Mauersteine entsprechend nässen.

Anmischen: Im Frei-, Zwangs- oder Durchlaufmischer mit 6 – 7 Liter Wasser pro Sack, nur reines Wasser (Leitungswasser), ca. 2 – 3 Minuten anmischen.

Verarbeitung: Die Verarbeitung hat nach den geltenden handwerklichen Regeln, Normen und technischen Richtlinien (z.B. der Mauersteinhersteller) zu erfolgen.

Hinweise: Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss während der Verarbeitung und des Abbindevorganges über +5°C liegen.

Entsorgung: Nicht mit dem Hausmüll entsorgen. Reste nicht in den Ausguss oder das WC leeren. Abfallschlüssel lt. ÖNORM S 2100: 31607 (Schlamm aus Betonherstellung, verfestigt).

Qualitätssicherung: Eigenüberwachung im Werkslabor, Fremdüberwachung durch akkreditierte Prüfanstalten gemäß ÖNORM EN 998-2.

Lagerung: Trocken auf Holzrost 9 Monate foliiert lagerfähig.

Technische Daten:

Zusammensetzung: Kalkhydrat, Mörtelsande, Zement, Zusätze, Größtkorn 4 mm

Normen: ÖNORM EN 998-2

Ergiebigkeit: 1 Sack ergibt ca. 24 Liter

Druckfestigkeit: > 5 N/mm²