



TECHNISCHES MERKBLATT

BAU PROFI Q Markierfarbe

Markierungsfarbe auf Acrylbasis ist für Beton-, Stein-, Teeruntergrund, Pflaster und Industrieböden gleichermaßen geeignet. Es sind keine (H)FKW Gase enthalten.

Eigenschaften:

- Sehr gute Haftung
- Hoher Festkörperanteil
- Hohe Farbstabilität
- Hohe Abriebfestigkeit
- Schnelltrocknend
- Witterungsbeständig

Anwendung:

Der zu bearbeitende Untergrund muß sauber, trocken und staubfrei sein. Nur bei guter Belüftung verwenden. Dose kräftig schütteln bis die Rührkugeln hörbar sind. Anschließend noch 1 bis 2 Minuten weiter schütteln. Bei Standardausführung ist die Dose für 360° anwendbar. Die Dose lässt sich nur leersprühen, wenn der Kopf nach unten gehalten wird. Bei Gebrauch eines Auftraggerätes muß die Dose nach Gebrauch sofort entfernt und zur Reinigung der Düse 2-3 Sekunden aufrecht gesprüht werden.

Unsere Merkblätter und Druckschriften sollen nach bestem Wissen beraten. Der Inhalt ist jedoch hinsichtlich der Verarbeitung und Anwendung ohne Rechtsverbindlichkeiten, da diese nicht in unserem Einfluß stehen. Änderungen, die der Verbesserung oder dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.