



## Eigenschaften

- Rahmen und Deckel aus 2mm Stahlblech
- sehr leicht zu öffnen durch Edelstahlschrauben
- Einbauhöhe: 75 mm
- geruchs- und wasserdicht
- Rahmen mit EPDM-Dichtung
- Befestigungsanker ist an der Außenseite angebracht
- Oberflächenbehandlung: verzinkt.
- Maximale Belastung: 125 kN (inkl. Betonfüllung)

| Standard-Abmessungen Stahl deck 75 Pro |                     |                  |          |
|--|---------------------|------------------|----------|
| Type                                   | freie Öffnung in mm | rahmenmaße in mm | gewicht  |
|  | C x D               | A x B            |          |
| SDP 30                                 | 300 x 300           | 435 x 435        | 10.50 kg |
| SDP 40                                 | 400 x 400           | 535 x 535        | 13.50 kg |
| SDP 45                                 | 450 x 450           | 585 x 585        | 17.00 kg |
| SDP 50                                 | 500 x 500           | 635 x 635        | 18.00 kg |
| SDP 60/40                              | 600 x 400           | 735 x 535        | 18.00 kg |
| SDP 60                                 | 600 x 600           | 735 x 735        | 21.50 kg |
| SDP 80/60                              | 800 x 600           | 935 x 735        | 29.00 kg |
| SDP 80                                 | 800 x 800           | 935 x 935        | 33.50 kg |
| SDP 100/60                             | 1000 x 600          | 1135 x 735       | 33.50 kg |
| SDP 100/80                             | 1000 x 800          | 1135 x 935       | 39.00 kg |
| SDP 100/100                            | 1000 x 1000         | 1135 x 1135      | 45.50 kg |

