



## Eigenschaften

- Rahmen und Deckel aus 2mm Stahlblech
- sehr leicht zu öffnen durch Edelstahlschrauben
- Einbauhöhe: 75 mm
- geruchs- und wasserdicht
- Rahmen mit EPDM-Dichtung
- Befestigungsanker ist an der Außenseite angebracht
- Oberflächenbehandlung: verzinkt.
- Maximale Belastung: 125 kN (inkl. Betonfüllung)

Standard-Abmessungen Stahlo deck 75 Pro			
Type	freie Öffnung in mm C x D	rahmenmaße in mm A x B	gewicht
SDP 30	300 x 300	435 x 435	10.50 kg
SDP 40	400 x 400	535 x 535	13.50 kg
SDP 45	450 x 450	585 x 585	17.00 kg
SDP 50	500 x 500	635 x 635	18.00 kg
SDP 60/40	600 x 400	735 x 535	18.00 kg
SDP 60	600 x 600	735 x 735	21.50 kg
SDP 80/60	800 x 600	935 x 735	29.00 kg
SDP 80	800 x 800	935 x 935	33.50 kg
SDP 100/60	1000 x 600	1135 x 735	33.50 kg
SDP 100/80	1000 x 800	1135 x 935	39.00 kg
SDP 100/100	1000 x 1000	1135 x 1135	45.50 kg

