

## Dämmstoffhalter Metall TIDS / TIDR Dämmstoffteller TIDS / TIDR



TIDS = aluzink

Bezeichnung	Befestigungsdicke mm	Länge mm	empf. Setztiefe mm	VE / Karton	VE / Palette
TIDS 80	50	80	30	250	9.000
TIDS 110	75	110	35	250	9.000
TIDS 140	100	140	40	250	9.000
TIDS 170	125	170	45	250	6.000
TIDS 200	150	200	50	250	6.000
TIDS 250	200	250	50	200	4.800
TIDS 300	250	300	50	200	4.800

Bezeichnung	Durchmesser mm	VE / Karton	VE / Palette
TIDS-Teller	80	250	9.000

TIDR = rostfrei A 2

Bezeichnung	Befestigungsdicke mm	Länge mm	empf. Setztiefe mm	VE / Karton	VE / Palette
TIDR 80	50	80	30	250	9.000
TIDR 110	75	110	35	250	9.000
TIDR 140	100	140	40	250	9.000
TIDR 170	125	170	45	250	6.000
TIDR 200	150	200	50	250	6.000
TIDR 250	200	250	50	200	4.800
TIDR 300	250	300	50	200	4.800

Bezeichnung	Durchmesser mm	VE / Karton	VE / Palette
TIDR-Teller	80	250	9.000

Die Produkte verfügen über eine **Brandschutzprüfung** und sind **bauaufsichtlich zugelassen**.