



Fugen- & Flächenspachtel

professional **Q!**

Anwendungsbereich:

Universelle Spachtelmasse auf Gips-Kunstharzbasis zum vollflächigen Spachteln bzw. Glätten von Wänden im Innenbereich. Zum Schließen von Rissen und Vertiefungen (Löchern) auf mineralischen Untergründen. Geeignet zum Spachteln von spannungsfrei montierten Gipsplatten.

Verarbeitung

Vorbereitung des Untergrunds:

Der Untergrund muss griffig, trocken, fest und frei von Staub, Schmutz und anderen Trennmitteln sein. Elastische oder Lackanstriche, sowie nicht fest haftende oder schwach gebundene Anstriche, lockere Putze und Tapeten sind zu entfernen.

Mischungsverhältnis:

ca. 2 Raumteile Pulver : 1 Raumteil Wasser

Anrühren:

In ein sauberes Gefäß gibt man klares Wasser und mischt unter kräftigem Rühren das Pulver ein, so dass ein knollenfreier, pastöser Mörtel entsteht.

Reifezeit:

2 Minuten, anschließend noch einmal kräftig durchrühren.

Verarbeitungszeit:

ca. 45 Minuten

Verarbeitungstemperatur:

Nicht bei Temperaturen unter +5°C verarbeiten. Luft, Baukörper und verarbeitende Materialien müssen mind. +5°C aufweisen.

Lagerung:

In trockenen Räumen etwa 6 Monate im original verschlossenen Gebinde lagerfähig.

Vertrieb:

Quester Baustoffhandel GmbH
A-1190 Wien, Heiligenstädter Straße 24
Tel. 050 16167 11, www.quester.at