

BAUPROFI BITUMEN SCHUTZ- UND VORANSTRICH professional

Produktbeschreibung	Bitumenemulsion zum Isolieren und Vorstreichen
Besondere Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none">• gebrauchsfertig• Lösemittelfrei• spritz-, roll- oder streichbar• nicht grundwasserbelastend• schnell trocknend• auch als Voranstrich für Flämm/Schweißbahnen geeignet
Anwendungsgebiete	Zur Herstellung von Isolier- und Schutzanstrichen im erdberührten Bereich. Auch als Voranstrich verwendbar für die nachfolgende Aufbringung von Bitumenbahnen im Flämm- oder Schweißverfahren.
Lieferform	30 kg Hobbock

Technische Daten

Zusammensetzung	Bitumenemulsion, Additive und Wasser
Verarbeitungstemperatur	ab +5°C bis +30°C
Trockenzeit	30 - 60 Minuten
Ergiebigkeit	0,15 - 0,2 kg/m ² als Voranstrich

Hinweise zur Ausführung

Untergrund	Der Untergrund muss fest, tragfähig, ausreichend trocken (schwach feuchte Untergründe sind zulässig), sauber und saugfähig sein. Unebenheiten, Löcher, Ausbrüche und Fugen sind mit BAUPROFI Spachtel- und Hohlkehlenmörtel schnell zu verschließen.
-------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verarbeitung	<p>Vor Anwendung gründlich aufrühren. Der Anstrich ist gebrauchsfertig und kann mittels Bürste, Lammfellrolle oder geeignetem Spritzgerät aufgetragen werden. Bei Anwendung als Schutz- und Isolieranstrich sind mindestens zwei Arbeitsgänge notwendig, sodass eine Trockenschichtdicke von mindestens 1 mm erreicht wird.</p>
Folgearbeiten	<p>Vor Aufbringung von Bitumenbahnen im Flämm- oder Schweißverfahren muss der Voranstrich vollständig durchgetrocknet sein! Das Anfüllen der Baugrube bzw. Folgearbeiten dürfen erst nach vollständiger Durchtrocknung erfolgen, je nach Witterung frühestens nach einem Tag! Der Isolier- und Schutzanstrich ist dabei in geeigneter Weise vor mechanischen Beschädigungen, z.B. durch scharfkantige Steine, zu schützen!</p>
Hinweise	<p>Die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss während der Verarbeitung und des Trockenvorgangs über +5°C liegen. Nicht bei aufziehendem Regen verarbeiten. Die Verarbeitung erfordert handwerkliche Fähigkeiten und Erfahrung sowie Kenntnisse der Regeln und Technik.</p>
Lagerung	<p>Im ungeöffneten Originalgebinde frostfrei ca. 18 Monate lagerfähig. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.</p>
Entsorgungshinweis	<p>Reste nicht in den Ausguss oder das WC leeren und nicht mit dem Hausmüll entsorgen. Abfallschlüsselnummer laut ÖNORM S 2100: 54407</p>
Gefahrenhinweis	<p>Nicht kennzeichnungspflichtig gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP). Die beim Umgang mit Baustoffen/ Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P332+P313 Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.</p>

Stand: 17.05.2018

Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bitte bei Bedarf an unsere technische Beratung.