

## BAUPROFI BITUMENDICHTUNGSBAHN GRUNDIERUNG professional

<b>Produktbeschreibung</b>	Voranstrich für BauProfi Bitumendichtungsbahn selbstklebend
<b>Besondere Eigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gebrauchsfertig</li> <li>• Zur Haftungsverbesserung</li> <li>• Lösemittelfrei</li> <li>• Spritz-, roll oder streichbar</li> <li>• Einfache Verarbeitung</li> </ul>
<b>Anwendungsgebiete</b>	Hochwertiger Voranstrich auf Bitumen-Kautschukbasis zur Herstellung von haftungsverbessernden Voranstrichen für die nachfolgende Abdichtung mit BauProfi Bitumenabdichtungsbahn selbstklebend.
<b>Lieferform</b>	10 l Kanister

### Technische Daten

<b>Zusammensetzung</b>	Bitumenkautschuk, Additive und Wasser
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	ab +5°C
<b>Trockenzeit</b>	ca. 45 Minuten, je nach Witterung und Untergrund
<b>Ergiebigkeit</b>	0,1 - 0,15 Liter/m <sup>2</sup> je nach Saugfähigkeit des Untergrundes

### Hinweise zur Ausführung

<b>Untergrund</b>	Der Untergrund muss fest, tragfähig, ausreichend trocken (schwach feuchte Untergründe sind zulässig), sauber und saugfähig sein. Unebenheiten, Löcher, Ausbrüche und Fugen sind mit BAUPROFI Spachtel- und Hohlkehlenmörtel schnell zu verschließen.
<b>Verarbeitung</b>	Die Grundierung ist gebrauchsfertig und kann mittels Bürste, Lammfellrolle oder geeignetem Spritzgerät zB einer Gartenspritze satt aufgetragen werden.

<b>Folgearbeiten</b>	Vor Verklebung der Bitumendichtungsbahn muss die Grundierung durchgetrocknet sein! Wird die Bitumendichtungsbahn nicht unmittelbar nach Durchtrocknung der Grundierung aufgebracht, so ist die Grundierung vor Verschmutzung zu schützen.
<b>Hinweise</b>	Die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss während der Verarbeitung und des Trockenvorgangs über +5°C liegen. Nicht bei aufziehendem Regen verarbeiten. Die Verarbeitung erfordert handwerkliche Fähigkeiten und Erfahrung sowie Kenntnisse der Regeln und Technik.
<b>Lagerung</b>	Im ungeöffneten Originalgebinde frostfrei ca. 18 Monate lagerfähig. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
<b>Entsorgungshinweis</b>	Reste nicht in den Abguss oder das WC leeren und nicht mit dem Hausmüll entsorgen. Abfallschlüsselnummer laut ÖNORM S 2100: 54407
<b>Gefahrenhinweis</b>	Nicht kennzeichnungspflichtig gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP). Die beim Umgang mit Baustoffen/ Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P332+P313 Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Stand: 17.05.2018

Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bitte bei Bedarf an unsere technische Beratung.