



## **Produktdatenblatt STONES ECO FUGENPROTECT**

Gebrauchsfertige transparente Spezialflüssigkeit zum Schutz von STONES ECO Fugen im dauerfeuchten Umfeld sowie vor punktueller Niederschlagsbelastung

### **Technische Informationen**

Fugenbreite: ab 1 mm

Verarbeitungstemperatur: zwischen + 8 Grad und 25 Grad Luft, Baustoff- und

Untergrundtemperatur

Verbrauch: je nach Fugenbreite und Steinformat (ca. 1 Flasche auf 8-10 m<sup>2</sup>)

Farbe: Farblos

Lagerung: trocken, frostfrei und sachgerecht im Originalgebäude

Lieferform: 1 Liter Flasche

Lagerfähigkeit: 24 Monate

### **Eigenschaften:**

Ergibt nach dem Durchrocknen eine hochelastische frost- und witterungsbeständige Verklebung von STONES ECO FUGENSAND Zone der Fuge bei Wasserdurchlässigkeit. Der Fugensand wird so bei Wischnässe vor dem Abtragen geschützt

### **Anwendungsbereiche**

Geeignet für gelegentlich leicht und maximal in Schrittgeschwindigkeit befahrbare Verkehrsflächen mit Ziel und Quellverkehr, z.B. Haus- und Hofeinfahrten, PKW-Stellplätze, Fußgängerzonen, Geh- und Radwege, Terrassen, Poolanlagen.

### **Qualität & Sicherheit**

- . güteüberwachte Rohstoffe
- . Lösemittelfrei
- . weitere Informationen siehe Verpackung

## Anwendung

Die Stein- und Fugenoberfläche muss sauber und trocken sein. Angrenzende, nicht zu verfestigende Flächen abdecken. Die ideale Verarbeitungstemperatur liegt zwischen 8 °C und 25 °C.

Sollte bei unbeabsichtigter Anwendung SE FUGENPROTECT auf die Steinfläche gelangen und nicht unmittelbar vollständig beseitigt worden sein, kann es zu einer leichten Glanzbildung und optischen Farbvertiefung der Oberfläche führen. Dieser Effekt verschwindet jedoch bei freier Bewitterung der Fläche und durch Abrieb nach ca. 2–3 Monaten. Legen Sie deshalb vorher eine Probefläche an. Produkt vor Gebrauch gut schütteln.

SE FUGENPROTECT direkt aus der Flasche mit Spritzverschluss bis zur Sättigung der Fuge ausschließlich auf die Fuge aufbringen. Reste, die dabei auf die Steinoberfläche gelangen, sind sofort mit einem nassen Schwamm oder Handtuch zu entfernen.

Die verfestigte Fläche muss mindestens 24 Stunden vor Feuchtigkeit geschützt werden und ist nach ca. 4 – 7 Tagen wischbar.

## Hinweise

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Grundsätzlich ist dieses Produkt vor der Anwendung an verdeckter Stelle auf Verträglichkeit zu prüfen. Bei unsachgemäßer Handhabung erlischt jegliche Haftung.

## Verarbeitung:



Weitere Auskünfte unter [www.stones-baustoffe.de](http://www.stones-baustoffe.de) bzw.:

STONES Gesellschaft für mineralische Baustoffe GmbH  
Warnowallee 31 c  
18107 Rostock, Deutschland  
Tel: + 49 381 453 860 - 0  
Fax: +49 381 453 860 - 50  
Mail: [info@stones-baustoffe.de](mailto:info@stones-baustoffe.de)