


Modell SAX

	Falzausbildung	14/24 mm, oder stumpf
	Klimakategorie	a, Verformungsklasse 1-2 (entsprechend Innenlage)
	Schallschutz R_w	28, 32 dB (Tol.-2, in gepr. Ausf. je Innenlage)
	Feuerschutz	--
	Einbruchhemmung	--
	Wärmedämmung	--

Modellbeschreibung

Kantenausführung	<ul style="list-style-type: none"> • 3-seitig foliert oder furniert • Längskanten falz- und überschlagseitig gesoftet
Falzausbildung	<ul style="list-style-type: none"> • Einfachfalz 14/24 mm ◦ stumpf
Innenlage	WA - Kraftkartonwabe RS - Röhrenspan
Deckplatte	Hartfaser- bzw. Dünnsponplatte
Decklage/Oberflächen	furniert und lackiert, WM Walzlackierung (ähnlich Ral 9010)
Türblattdicke	39 mm ±1 mm (42 mm bei 2-flügel. Ausführung)
Gewicht	ca. 18 kg (bei Innenlage WA und TBAM 850/2030 mm) ca. 28 kg (bei Innenlage RS und TBAM 850/2030 mm)
Schloss	ÖNORM BB-Schloss, DM 50 mm, vernickelt Position am Türblatt gem. ÖNORM
Bänder	<ul style="list-style-type: none"> • 2 Stk. Bandoberteile \varnothing 16 mm, vernickelt, Abstandsmaße gem. ÖNORM (bis Türblattgewicht 45 kg, darüber 2 Stk. 3-teilige Bänder \varnothing 16 mm) ◦ 2 Stk. Fräsungen für Laschenbänder für Stumpfeinschlag

Zeichenerklärung: • ... geprüfte Standardausführung, ◦ ... wahlweise
 Ausschreibungstexte im DOC-, RTF-, PDF- sowie ABK Format auf www.dana.at unter Planer- Architekteninformationen abrufbar!