

Produktdatenblatt

Austrotherm PE Schaumfolie-25kg/m³



Perfekte Trittschalldämmung unter Parkett- und
Laminatböden mit integrierter Dampfbremse

- ▶ Einfach zu verarbeiten
- ▶ staub- & fusselfrei
- ▶ integrierte Dampfbremse

Anwendung: Als Trittschalldämmung, Umverpackung, Unterlage, Zwischenlage für Waren aller Art. Als Bauteilschutz, Dröhnschutz unter Blecheindeckungen. Auch für die Anwendung über Fußbodenheizungen geeignet.

Lieferform: Rollenabmessungen: siehe Preisliste
Lieferdicken: **2 – 10mm**

Produktart: Polyethylenen Schaumfolie

Techn. Daten: Wärmeleitfähigkeit : **0,045 W/mK**
Farbe weiß
Raumgewicht: 22-25 kg/m³
Brandverhalten : E

Verarbeitung: Max. Anwendungsgrenztemperatur: 90°C

Eigenschaften: Verträglich mit allen lösungsmittelfreien Stoffen
Chemisch neutral
Unverrotbar
Voll recyclebar
Reißfest
Staub- und fusselfrei
Wasserabweisend
Temperaturbeständig von -30 bis 90 °C
Kein Gefahrgut laut ADR

Unverträglichkeit: Kaltbitumen und Bitumen-Spachtelmasse mit Lösungsmitteln
Teerprodukten
Aceton, Äther, Essigester, Nitroverdünnung, Benzol, Xylol, Lackverdünnung, Trichloräthylen, Tetrachlorkohlenstoff, Terpentin.
Gesättigte aliphatische Kohlenwasserstoffe: z.B.: Cyclohexan, Wundbenzin, Testbenzin
Vergaserkraftstoffe – z.B.: Normal- und Superbenzin

Austrotherm PE Schaumfolien enthalten keine Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKWs), HFCKWs bzw. HFKWs, HBCD.

Entwicklung und Anwendungstechnik
Bearbeitung : 03/2016

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.