



Type BR-D Stahl:

Material: Deckel und Zarge aus gekantetem Stahlblech. Im Vollbad feuerverzinkt. Mit Scharnier. Deckel ist im geöffneten Zustand aushängbar. Abgedeckte Absperrvorrichtung (Vorhangschloss gehört nicht zum Lieferumfang). Entlüftungsrohr (Ø 10 cm) mit Abdeckhut und Insektenschutzgitter. Abgedichtet mit Hohlkammerdichtung.

Anwendungsempfehlung: Für Einzelbrunnen, Quellfassungen, Hochbehälter usw.

BR-D Stahl

- 1 Zarge
- 2 Deckel
- 3 Dichtung
- 4 Entlüftungsrohr mit Abdeckung und Insektengitter
- 5 Scharnier
- 6 Absperrvorrichtung für Vorhangschloss mit Schutzkappe

Type	Lichtes Schachtmaß (ca. cm)	Äußere Abmessungen (ca. cm)	Gewicht ca.	L / B'
	c x d	A x B		
BR-D 55	49,5 x 49,5	56,5 x 56,5	15 kg	L
BR-D 66	59,5 x 59,5	66,5 x 66,5	18 kg	L
BR-D 88	79,5 x 79,5	86,5 x 86,5	21 kg	L

Gesamthöhe einschl. Lüftungszylinder ca. 30 cm
 *L = Artikel wird auf Lager geführt
 *B = Artikel wird auf Bestellung gefertigt

RG Stahl
mit Tränenblechplatte



Type RG Stahl:

Belastung: begehbar

Material: Zarge aus Walzprofil, Platte aus Tränenblech. Feuerverzinkt.

Eigenschaften: Einfache, begehbare Schachtabdeckung aus Tränenblech mit Reibverschluss. Nicht dicht. Öffnungsschlüssel ist im Lieferumfang enthalten.

Anwendungsempfehlung: Für einfache Abdeckungen in untergeordneter Funktion.

Ausschreibungstext: www.hago.at

RG Stahl

- 1 Zarge
- 2 Platte
- 3 Anker
- 4 Reibverschluss

Verstärkung der Unterseite kann je nach Größe variieren

Type	Lichtes Schachtmaß (ca. cm)	Äußere Abmessungen (ca. cm)	Gewicht ca.	L / B'
	c x d	A x B		
RG 33	27,3 x 27,3	34 x 34	4 kg	L
RG 44	37,3 x 37,3	44 x 44	6 kg	L
RG 55	47,3 x 47,3	54 x 54	9 kg	L
RG 64	57,3 x 37,3	64 x 44	8 kg	L
RG 66	57,3 x 57,3	64 x 64	12 kg	L
RG 88	77,3 x 77,3	84 x 84	20 kg	L
RG 106	97,3 x 57,3	104 x 64	20 kg	L

Einbauhöhe ca. 3 cm
 *L = Artikel wird auf Lager geführt
 *B = Artikel wird auf Bestellung gefertigt