

## Technische Produktinformation



### Highlights

- Vollwellensterelektronik mit Dreh- und Schlagzahlvorwahl über Schalter/Stellrad
- Rechts-/Linkslauf
- großflächiger Elektronikschalter mit Arretierung
- Soft-touch Handgriff für optimales Arbeiten
- ergonomisches Design
- hochwertiges Schnellspannbohrfutter mit Arretierung
- robustes Metallgetriebegehäuse
- Getriebehals 43mm

### Technische Daten

Leerlauf / min.: **0-2.800**  
Schnellspannbohrfutter (mm): **1,5-13**  
Bohrspindelaufnahme: **1/2x20G**  
max. Festdrehmoment (Nm): **13,0**  
der Maschine in mm: **269x205**  
/min.: **0-46.400**  
Gewicht der Maschine in kg: **1,5**  
Bohrleistung in Stahl (mm): **13**  
Bohrleistung in Mauerwerk (mm): **16**  
Bohrleistung in Holz (mm): **25**  
Leerlauf (dB): **78,0**  
Leistungsaufnahme in Watt: **590**  
Maschine verpackt (kg): **3,8**  
Maschine verpackt LxBxH (in mm): **340x371x111**

### Lieferumfang

- 1 Transportkoffer
- 1 Zusatzhandgriff
- 1 Bohrtiefenschlag

EAN-Nr.

4966 3762 86416