

Technische Produktinformation



Highlights

- staubgeschützte SDS Plus Werkzeugaufnahme
- elektropneumatisches Schlagwerk
- Sicherheitsrutschkupplung
- 3 Funktionen: Bohren in Holz und Metall/
Hammerbohren in Beton, Stein und Ziegel
/Meißelfunktion - leichte Stemmarbeiten
- Schlagstopp zum Bohren in Holz und Metall mit
Adapter und Bohrfutter (optional erhältlich!)
- Drehstopp für leichte Meißelarbeiten in Ziegel (in
Beton nur bedingt einsetzbar!!!)
- Steuerelektronik - stufenlose Dreh- und
Schlagzahlvorwahl über Schalter
- Soft-touch Handgriff für sichere Führung und gutes
Handling
- Abschaltkohlebürsten
- Rechts-/Linkslauf

Technische Daten

Schlagzahl bei Vollast /min.: **0-3.950**
Gewicht der Maschine in kg: **2,7**
Beton mit Hohlbohrkronen (mm): **50**
Bohrleistung in Stahl (mm): **13**
Bohren in Beton (mm): **24**
Bohrleistung in Holz (mm): **32**
Leerlauf Haupt-/Seitengriff m/sec²: **15,3**
Leistungsaufnahme in Watt: **730**
Schlagenergie in Joule: **2,7 (nach EPTA)**
Leerlaufdrehzahl: **0-1.050/0-550L U./min.**
Abmessung LxHxB in mm: **367**
Maschine verpackt (kg): **5,8**
Maschine verpackt LxBxH (in mm): **440x330x102**

Lieferumfang

- 1 Transportkoffer
- 1 Seitenhandgriff
- 1 Tiefenanschlag
- 1 Adapter mit SSBF 2-13mm mit Arretierung

EAN-Nr.

n.a.