

Schnellbauschraube

TB 3,5x25

Art.Nr.: 693800

Die Schnellbauschraube TB mit Feingewinde und Bohrspitze eignet sich für die Befestigung von Gipsplatten an dickwandigen Stahlprofilen (max. Dicke 2 mm), z.B. UA-Profilen oder Revisionsklappen in Gipskartonkonstruktionen. Die Schraube ist aus Stahl gefertigt, schwarz/grau phosphatiert, mit Trompetenkopf, Bohrspitze und Kreuzschlitz PH Gr. 2. Kennzeichnung TMD nach EN 14566.



Bezeichnung	Packung (Stück)	Versandkarton (Stück)	Palette (Stück)	Material	Oberflächenbehandlung	Biegezugfestigkeit	Korrosionsschutz Klasse nach EN 14566	Brandverhalten (Baustoffklasse)	Gefährliche Substanzen
Schnellbauschraube 3,5x25 mit Bohrspitze	1000	16000	384000	Stahl	schwarz/grau phosphatiert	bestanden	48	A1	NPD
Schnellbauschraube 3,5x35 mit Bohrspitze	1000	12000	288000	Stahl	schwarz/grau phosphatiert	bestanden	48	A1	NPD
Schnellbauschraube 3,5x45 mit Bohrspitze	500	8000	192000	Stahl	schwarz/grau phosphatiert	bestanden	48	A1	NPD
Schnellbauschraube 3,5x55 mit Bohrspitze	500	6000	144000	Stahl	schwarz/grau phosphatiert	bestanden	48	A1	NPD

Das Produkt muss unter trockenen und thermisch stabilen Lagerbedingungen aufbewahrt werden, um Feuchtigkeitskondensation auf der Produktoberfläche zu vermeiden.