

# Schnellbauschraube

TX 3,5x35

Art.Nr.: 693804

Die Schnellbauschraube TX mit Grobgewinde und Nagelspitze eignet sich für die Befestigung von Gipsplatten auf Holzunterkonstruktionen. Diese ist aus Stahl gefertigt, schwarz/grau phosphatiert, mit Trompetenkopf und Kreuzschlitz PH Gr. 2. Kennzeichnung THN nach EN 14566.



| Bezeichnung                                  | Packung (Stück) | Versandkarton (Stück) | Paletten (Stück) | Material | Oberflächenbehandlung     | Biegezugfestigkeit | Korrosionsschutz Klasse nach EN 14566 | Brandverhalten (Baustoffklasse) | Gefährliche Substanzen |
|--|-----------------|-----------------------|------------------|----------|---------------------------|--------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| Schnellbauschraube TX 3,5x35 mit Grobgewinde | 1000            | 12000                 | 288000           | Stahl    | schwarz/grau phosphatiert | bestanden          | 48                                    | A1                              | NPD                    |
| Schnellbauschraube TX 3,5x55 mit Grobgewinde | 500             | 6000                  | 144000           | Stahl    | schwarz/grau phosphatiert | bestanden          | 48                                    | A1                              | NPD                    |

Das Produkt muss unter trockenen und thermisch stabilen Lagerbedingungen aufbewahrt werden, um Feuchtigkeitskondensation auf der Produktoberfläche zu vermeiden.